

DATENBLATT

Telefon: 03925 / 962-0
Telefax: 03925 / 962-210
Internet: www.salzland-druck.de
E-Mail: info@salzland-druck.de

Stand: 2023

 **salzland druck**
specialprint

SALZLAND DRUCK GmbH & Co. KG • 39418 Staßfurt • Löbnitzer Weg 10

Druckdaten

- Gespeichert als PDF/X4
- immer die höchstmögliche PDF-Version verwenden (mind. 1.5)
- Farbmodus CMYK zzgl. benötigte Sonderfarben, Composit, Originalgröße
- Elemente im RGB-Farbmodus werden in unserem Workflow umgerechnet, was zu Farbabweichungen führen kann
- alle Schriften einbetten
- Einzelseiten bzw. Einzelnutzen fortlaufend, keine Doppelseiten, alle Leerseiten enthalten und in einer PDF zusammengefügt
- Seitengröße des Dokuments entspricht dem beschnittenen Endformat
- Seiten zentriert inkl. Schnittzeichen, Abstand zum Beschnitttrand mind. 3 mm, ebenso bei angelegten Rückenmarken z.B. bei Umschlägen
- randabfallende Elemente 3 mm über den Formatrand anlegen (Anschnitt), alle Elemente, die nicht angeschnitten werden sollen, mit einem Sicherheitsabstand von 3 mm zum Endformat platzieren

Layout- und Grafikdaten

- Adobe InDesign CC, QuarkXPress 2019, Adobe Illustrator CC
- Erhalt aller aufgeteilten Ebenen/Filter/Masken
- beifügen aller verwendeten Schriften und Verknüpfungen

Bilddaten

- Adobe Photoshop CC
- Auflösung Rasterbilder mind. 300 dpi in Originalgröße
- Auflösung Strichbilder mind. 600 dpi, optimal 1200 dpi
- Farbraum: CMYK (keine alternativen Farbräume)

Standardmäßig verwenden wir für unsere Aufträge eine 80er Rasterweite.

Farben

- Eindeutige Farbbezeichnung aus der Farbtabelle verwenden
- Nicht verwendete Farben und leere Ebenen löschen
- max. Gesamtfarbauftrag - gestrichenes Material 320%, ungestrichenes Material 300%

ICC-Profile für die jeweilige Druckbedingung

- Bilderdruckpapier glänzend oder matt gestrichen AM + FM Raster - *ISO Coated v2*
(Charakterisierungsdaten Fogra 39)
- Offsetpapier ungestrichen weiss AM + FM Raster - *PSO Uncoated ISO12647*
(Charakterisierungsdaten Fogra 47)

Die Normprofile von ECI/Fogra sowie weiterführende Informationen finden Sie auch unter: <http://www.eci.org>

Bitte beachten Sie:

Angelieferte Druckdaten ohne bzw. mit falschem Profil werden in unserem Workflow mit Hilfe von Device Link Profilen gewandelt. Dies kann zu geringfügigen Farbabweichungen führen.

DATENBLATT

Telefon: 03925 / 962-0
Telefax: 03925 / 962-210
Internet: www.salzland-druck.de
E-Mail: info@salzland-druck.de

Stand: 2023

 **salzland druck**
specialprint

SALZLAND DRUCK GmbH & Co. KG • 39418 Staßfurt • Löbnitzer Weg 10

Aufbau

- Schriftgrößen unter 5 pt sind zu vermeiden. Negative, aufgerasterte oder mehrfarbig angelegte Texte sollten nicht kleiner als 6 pt sein.
Zarte schmale Schriftschnitte wie z.B. „Light“ oder „Condensed“ sind bei kleineren Schriftgrößen, negativ oder mehrfarbig angelegter Schrift zu vermeiden, da sie zu schlechter Lesbarkeit führen.
- Linien positiv nicht weniger als 0,1 mm anlegen
Linien negativ nicht weniger als 0,2 mm anlegen
- Hinterlegungen/Veredelungen/Stanzen etc. werden auf einer separaten Ebene als Sonderfarbe angelegt
- bei Stanzen auf fertigem Bogen einen Greifferrand von mind. 13 mm beachten
- Umschläge immer komplett mit Rücken und Marken anlegen + mind. 3 mm Anschnitt
- Bezüge immer komplett mit Rücken und Marken anlegen + 20 mm Anschnitt / Einschlag

Verpackungsaufträge

- Deckweißflächen als Sonderfarbe müssen 0,2 mm kleiner angelegt sein, bei zu kleinen bzw. dünnen Elementen ist Rücksprache mit der Druckerei zu halten
- Lackformflächen als Sonderfarbe identisch mit Farbsatz anlegen
- Bereitstellung der vernutzten Stanzformdaten (Adobe Illustrator CC), Einzelnutzenstanze muss identisch sein
- Bereitstellung eines Aufriss fürs Bogenformat incl. Greifer, Klebelaschen o.ä.
- Stanzlinien oder weitere nicht druckende Elemente müssen als Sonderfarbe überdruckend angelegt sein
- Kleinere Schriftgrößen unterhalb von 6 pt und mehrfarbige bzw. negative kleine zarte Schriftelemente sind ebenfalls bezüglich der Lesbarkeit kritisch zu betrachten und ggf. zu vermeiden
- Linien positiv nicht weniger als 0,2 mm anlegen
- Linien negativ nicht weniger als 0,3 mm anlegen

Bitte beachten Sie für den Druck: Offsetfarben sind lasierend, d.h. z.B. kann das Deckweiß durchscheinen.

Barcode

- Mindestgröße SC-0
- Platzieren des Codes als Vektor
- Ruhezone links und rechts von 3-5 mm einhalten
- Vollton anlegen und auf ausreichenden Kontrast zwischen Code und Hintergrund achten, nicht aufgerastert

QR-Codes

- Mindestgröße 2x2 cm
- Platzieren des Codes als Vektor
- Vollton anlegen und auf ausreichenden Kontrast zwischen Code und Hintergrund achten

Datenübermittlung

- per Mail: satz@salzland-druck.de
- per CD, DVD, USB-Stick
- per FTP - die Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Sachbearbeiter

Wir bieten Ihnen unsere vollumfängliche Dienstleistung an:

Sollten Ihre gelieferten druckfertigen Daten nicht den o.g. Vorgaben entsprechen, z.B. RGB enthalten etc., bieten wir Ihnen unsere fachkompetente Dienstleistung an. Unsererseits erfolgt in diesen Fällen eine Anpassung Ihrer Daten, verbunden mit einer Aufwandsentschädigung, die wir Ihnen als zusätzliche Kosten gesondert in Rechnung stellen.

Allgemeine Hinweise:

Bitte verwenden Sie eindeutige Dateibezeichnungen der Druckjobs (ohne Umlaute oder Sonderzeichen).

Es wird keine Gewähr für Korrektheit von Text und Bildinhalten übernommen. Eine Rechtschreibprüfung findet nicht statt.

DATENBLATT

Telefon: 03925 / 962-0
Telefax: 03925 / 962-210
Internet: www.salzland-druck.de
E-Mail: info@salzland-druck.de

Stand: 2023

 **salzland druck**
specialprint

SALZLAND DRUCK GmbH & Co. KG • 39418 Staßfurt • Löbnitzer Weg 10

VORSTUFE

- Betriebssysteme: MacOS, Windows, Gestaltungs- und Bildbearbeitungssoftware
- Formproof: Epson SureColor T5200
- Digitales Proof: Epson Stylus Pro 4900 mit EFI Colorproof XF
- Plattenbelichter: Fuji T-9000 CTP (Thermalbelichter)
- Workflow Fuji XMF 6

UV-Offset

- Heidelberg CD 102 6LX3: 6 Farben + Lackwerk, Format: min. 40 x 50 cm, max. 72 x 102 cm

Offset

- Heidelberg SM 102 4-P: 4 Farben, Format: min. 40 x 50 cm, max. 72 x 102 cm mit Wendeeinrichtung
- Heidelberg SM 102 2-P: 2 Farben, Format: min. 40 x 50 cm, max. 72 x 102 cm mit Wendeeinrichtung

Digital

- Xerox Versant 2100, 4/4-farbig, Einzelblattsystem (mit Heftung und Lochung)
- Xerox Nuvera 288, 1/1-farbig, Einzelblattsystem
- Océ PageStream 7450: 1/0-farbig (Schwarz) + 2 Flexowerke, Rollendigitaldrucksystem bis 50 cm Einlaufbreite

DRUCK

WEITERVERARBEITUNG

- Flachbettstanze: Format bis min. 36 x 40 cm, max. 75 x 106 cm
- Kartenstanze: Format bis 23 x 23 cm
- Falzmaschinen: Format bis 72 x 102 cm
Auslage Breite min. 8 cm, max. 76 cm
- Zusammentragmaschine: Format bis A3, 16 Stationen
- Klebebinder Horizon: gekoppelt mit Kühlstraße und Dreimesserautomat
Formate min. 10,5 x 14,5 cm, max. 30 x 30 cm,
Rücken max. 4,5 cm
- Schneidsysteme: mit automatischen Schneidprozeß (bis 1,20 m)
- Kaschiersystem: Format min. 20 x 20 cm, max. 53 x 88 cm
- Bohrmaschinen: mit 4-fach Spindel (3 mm - 10 mm Durchmesser)
- Einschweiß- und Einschumpftechnik
Einschweißen ohne Schrumpfen: max. 50 x 70 cm
Einschweißen mit Schrumpfen: max. 42 x 29,7 cm (A3)